

N-5110-c

DAS VIELSEITIGE NEOPREN**ALLROUND**BAND

PRODUKTAUFBAU

Tragseite	Oberfläche	glatt
	Farbe	■ Schwarz
	Beschichtung	Neopren
Zugträger		Polyester
Laufseite	Beschichtung	Neopren
	Farbe	■ Schwarz
	Oberfläche	profiliert
Ausführung		beidseitig beschichtet, Oberfläche: glatt/profilert

ABMESSUNGEN

Länge	200 - 3850 mm
Toleranz	±0,5% (min. ±3 mm)
Breite	3 - 400 mm
Toleranz	5 - 50 mm ±0,5 mm
Stärke	0,8 mm
Toleranz	± 0,07 mm

EIGENSCHAFTEN*

Zugfestigkeit pro 10 mm endloser Breite	1750 N/cm
Empfohlene Vorspannung	0,8 %
Kraft (statisch) bei empfohlener Vorspannung und 10 mm endloser Breite	270 N/cm
Kleinsten Scheibendurchmesser	10 mm
Antistatik	ja
Temperaturbeständigkeit	-25 bis +130 kurzfristig: +160



ANWENDUNG

- Leistungsstarkes, universelles Antriebs- und Transportband
- Geeignet für Spindelantriebe in Textilmaschinen oder allgemein für Schleifspindelantriebe
- Viele Verwendungsmöglichkeiten im Bereich leichter bis mittelschwerer Antriebe

* bezogen auf Standardausführung mit kleinster Stärke

Alle Angaben in unseren Produktinformationen entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Produkte von BGK werden fortlaufend weiterentwickelt und verbessert. Änderungen sind daher jederzeit möglich. Bei der hohen Varianz der Rahmenbedingungen im praktischen Einsatz in der jeweiligen Anwendung sind diese Werte aber keine Zusicherung einer bestimmten Eigenschaft bzw. eine Garantie.

Dies gilt auch für Hinweise zur Anwendung, die nur eine Empfehlung darstellen können.