

N-5115-c

DAS LEISTUNGSSTARKE TRANSPORTBAND MIT NEOPREN

PRODUKTAUFBAU

Tragseite	Oberfläche	glatt
	Farbe	■ Schwarz
	Beschichtung	Neopren
Zugträger	Polyester	
Laufseite	Oberfläche	textil
	Ausführung einseitig beschichtet, Oberfläche: glatt/textil	

ABMESSUNGEN

Länge	200 - 4250 mm
	Toleranz $\pm 0,5\%$ (min. ± 3 mm)
Breite	3 - 400 mm
	Toleranz 5 - 50 mm $\pm 0,5$ mm
Stärke	1,1 mm
	Toleranz $\pm 0,07$ mm

EIGENSCHAFTEN*

Zugfestigkeit pro 10 mm endloser Breite	2150 N/cm
Empfohlene Vorspannung	0,8 %
Kraft (statisch) bei empfohlener Vorspannung und 10 mm endloser Breite	380 N/cm
Kleinster Scheibendurchmesser	15 mm
Antistatik	ja
Temperaturbeständigkeit	-25 bis +130 kurzfristig: +160



ANWENDUNG

- Leistungsstarkes Transportband mit reduziertem Reibwert auf der Textilseite
- Speziell geeignet wenn z.B. hohe Bandgeschwindigkeiten und antistatische Eigenschaften gefordert sind

* bezogen auf Standardausführung mit kleinster Stärke

Alle Angaben in unseren Produktinformationen entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Produkte von BGK werden fortlaufend weiterentwickelt und verbessert. Änderungen sind daher jederzeit möglich. Bei der hohen Varianz der Rahmenbedingungen im praktischen Einsatz in der jeweiligen Anwendung sind diese Werte aber keine Zusicherung einer bestimmten Eigenschaft bzw. eine Garantie.

Dies gilt auch für Hinweise zur Anwendung, die nur eine Empfehlung darstellen können.