

Titel: Maximale Belegung der Felder

Claim: Unsere Bänder sind endlos und hier steht die spezielle Marketingbotschaft - da das ganze in Blockbuchstaben ist, sollte es nicht zu viel sein

Farbe	■ Schwarz ■ Grau ■ Rot ■ Grün	■ Gelb ■ Weiß ■ Blau ■ Creme
	Transparent	

Laufseite

Farbe	■ Schwarz	Transparent
Oberfläche	geschliffen	

Ausführung	z.B. versiegelte Oberfläche --> hier sind anscheinend nur 2 Zeilen möglich - reicht das?
------------	--

ABMESSUNGEN

Länge	150 - 4250 mm
Toleranz	±0,5% (min. ±3 mm)
Breite	3 - 600 mm
Toleranz	5 - 50 mm ±0,5 mm
Stärke	0,9 mm (max. 10,0 mm)
Toleranz	± 0,1 mm

EIGENSCHAFTEN*

Zugfestigkeit pro 10 mm endloser Breite	250 N/mm
Empfohlene Vorspannung	0,8 - 1,0 %
Kraft (statisch) bei empfohlener Vorspannung und 10 mm endloser Breite	300 N/mm
Kleinster Scheibendurchmesser	25 mm
Antistatik	ja
Temperaturbeständigkeit	-10 bis +70 °C kurzfristig +80 °C --> Übersetzung!!!
Hier Beschreibung für Freifeld 1	Text für Freifeld 1 - wieviele Zeilen sind hier möglich? jasölkjöläksj

BGK GmbH Endlosband
Badenbergstraße 28 · D-89520 Heidenheim · Telefon +49 7321 96 60-0

ANWENDUNG

Anwendungstext:

- Spiegelstrichliste
- kleine Buchstaben am Anfang, wenn grammatikalisch richtig
- keine Punkte am Ende
- Zeile 4
- Zeile 5
- Zeile 6
- Zeile 7
- Zeile 8
- Zeile 9
- Zeile 10
- Zeile 11
- Zeile 12
- Zeile 13
- Zeile 14
- Zeile 15
- Zeile 16

* bezogen auf Standardausführung mit kleinster Stärke

Alle Angaben in unseren Produktinformationen entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Produkte von BGK werden fortlaufend weiterentwickelt und verbessert. Änderungen sind daher jederzeit möglich. Bei der hohen Varianz der Rahmenbedingungen im praktischen Einsatz in der jeweiligen Anwendung sind diese Werte aber keine Zusicherung einer bestimmten Eigenschaft bzw. eine Garantie.

Dies gilt auch für Hinweise zur Anwendung, die nur eine Empfehlung darstellen können.